

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.  
AVDA. DIAGONAL, 263-267  
08013 BARCELONA  
Telf.932651700 Fax.932651877  
[administracion@coremosa.es](mailto:administracion@coremosa.es)

Annex núm. 03B

Sobre B

**PROPOSICIÓ TÈCNICA**

**OFERTA LOT 02**

El sotassinat, actuant en nom i representació de COREMOSA, atesa la seva condició d'Administrador, sota la seva responsabilitat,

**DECLARA:**

Que, els productes oferts en el present lot, compleixen amb les prescripcions mínimes indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Que, s'aporta adjunt al present Annex, el catàleg o fitxa tècnica dels productes oferts en aquest Lot.

Que, en relació a les especificacions indicades, les dades corresponents al model ofert són les següents:

| MODEL OFERT:                 | SHARP MX-B468F                                        |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Prestació 5                  | DESCRIPCIÓ                                            | MODEL OFERT |
| ESPECIFICACIONS<br>TÈCNIQUES | MFP Làser B/N de Mínim 30 ppm de velocitat            | 44          |
|                              | DIN A4                                                | SI          |
|                              | Resolució 1200 x 1200 DPI                             | SI          |
|                              | PCL5e i PCL6                                          | SI          |
|                              | Doble cara automàtica                                 | SI          |
|                              | 1 safata de paper de 250 fulls                        | SI          |
|                              | Alimentador automàtic d'originals doble cara          | SI          |
|                              | Bypass                                                | SI          |
|                              | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                 | SI          |
|                              | Disc Dur mínim 100Gb                                  | 128GB       |
|                              | Escàner color doble cara                              | SI          |
| ESPECIFICACIONS              | Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons | 6           |
| ENERGÈTIQUES                 | Velocitat primera impressió: màxim 10 segons          | 6           |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

administracion@coremosa.es

|                       | Consum energètic TEC: màxim 2,7 kWh/setmana | 0,63 Kw/h/setmana |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| ACCESSORIS ESPECÍFICS | DESCRIPCIÓ                                  |                   |
| Software              | Software de control d'impressió             | SI                |
| Fax                   | Unitat de fax                               | SI                |
| Finalitzador          | Un model de finalitzador                    | SI                |

| MODEL OFERT:                    | SHARP MX-C358F                                           |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Prestació 6                     | DESCRIPCIÓ                                               | MODEL OFERT |
| ESPECIFICACIONS<br>TÈCNIQUES    | MFP Làser b/n + color de Mínim 30 ppm de velocitat color | 33          |
|                                 | DIN A4                                                   | S3          |
|                                 | Resolució 1200 x 1200 DPI                                | SI          |
|                                 | PCL5e i PCL6                                             | SI I PS3    |
|                                 | Doble cara automàtica                                    | SI          |
|                                 | 1 safata de paper de 250 fulls                           | SI          |
|                                 | Alimentador automàtic d'originals doble cara             | SI          |
|                                 | Bypass                                                   | SI          |
|                                 | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                    | SI          |
|                                 | Disc Dur mínim 100Gb                                     | SI 128 GB   |
|                                 | Escàner color doble cara                                 | SI          |
|                                 |                                                          |             |
| ESPECIFICACIONS<br>ENERGÈTIQUES | Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons    | 7 segons    |
|                                 | Velocitat primera impressió: màxim 12 segons             | 7 segons    |
|                                 | Consum energètic TEC: màxim 2 kWh/setmana                | 1,9KW       |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS           | DESCRIPCIÓ                                               |             |
| Software                        | Software de control d'impressió                          | SI          |
| Fax                             | Unitat de fax                                            | SI          |
| Finalitzador                    | Un model de finalitzador                                 | SI          |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

administracion@coremosa.es

| MODEL OFERT:                    |                                                             | SHARP BP-50C26            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Prestació 7                     | DESCRIPCIÓ                                                  | MODEL OFERT               |
| ESPECIFICACIONS<br>TÈCNIQUES    | MFP Làser b/n + color de Mínim 20 ppm de velocitat A4 color | 26 ppm b/n i 26 ppm color |
|                                 | DIN A3-A4                                                   | SRA3- DINA6               |
|                                 | Resolució 1200 x 1200 DPI                                   | 1200 X 1200 dpi           |
|                                 | PCL5e i PCL6                                                | PCL5e i PCL6              |
|                                 | Doble cara automàtica                                       | SI                        |
|                                 | 1 safata de paper de 250 fulls                              | SI 2 DE 550 FULLES        |
|                                 | Moble pedestal                                              | SI                        |
|                                 | Alimentador automàtic d'originals doble cara                | SI                        |
|                                 | Bypass                                                      | SI                        |
|                                 | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                       | SI                        |
|                                 | Disc Dur mínim 100Gb                                        | SI 128 GB                 |
|                                 | Escàner color doble cara                                    | SI                        |
|                                 | Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons       | 18 SEGONS                 |
|                                 | Velocitat primera impressió: màxim 13 segons                | 6,5 SEGONS                |
| ESPECIFICACIONS<br>ENERGÈTIQUES | Consum energètic TEC: màxim 1,5 kWh/setmana                 | 0,31 Kw/h/setmana         |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS           |                                                             | DESCRIPCIÓ                |
| Software                        | Software de control d'impressió                             | SI                        |
| Fax                             | Unitat de fax                                               | SI BP-FX11                |
| Finalitzador                    | Un model de finalitzador                                    | SI BP-FN11                |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

administracion@coremosa.es

| MODEL OFERT:                 |                                                       | SHARP BP-70M31     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Prestació 8                  | DESCRIPCIÓ                                            | MODEL OFERT        |
| ESPECIFICACIONS              | MFP Làser B/N de Mínim 30 ppm de velocitat A4         | 31 ppm b/n         |
|                              | DIN A3-A4                                             | SRA3- DINA6        |
|                              | Resolució 1200 x 1200 DPI                             | 1200 X 1200 dpi    |
|                              | PCL5e i PCL6                                          | PCL5e i PCL6 PS3   |
| TÈCNIQUES                    | Doble cara automàtica                                 | SI                 |
|                              | 2 safates de paper de 500 fulls                       | SI 2 DE 550 FULLES |
|                              | Moble pedestal                                        | SI                 |
|                              | Alimentador automàtic d'originals doble cara          | SI                 |
| ESPECIFICACIONS ENERGETIQUES | Bypass                                                | SI                 |
|                              | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                 | SI                 |
|                              | Disc Dur mínim 100Gb                                  | SI 128 GB          |
|                              | Escàner color doble cara                              | SI                 |
| ESPECIFICACIONS ENERGETIQUES | Temps primera impressió en suspensió: màxim 20 segons | 14 SEGONS          |
|                              | Velocitat primera impressió: màxim 8 segons           | 5,4 SEGONS         |
|                              | Consum energètic TEC: màxim 2,5 kWh/setmana           | 0,37 Kw/h/setmana  |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS        |                                                       | DESCRIPCIÓ         |
| Software                     | Software de control d'impressió                       | SI                 |
| Fax                          | Unitat de fax                                         | SI BP-FX11         |
| Finalitzador                 | Un model de finalitzador                              | SI BP-FN11         |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

[administracion@coremosa.es](mailto:administracion@coremosa.es)

| MODEL OFERT:                    |                                                             |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SHARP BP-50C31                  |                                                             |                           |
| Prestació 9                     | DESCRIPCIÓ                                                  | MODEL OFERT               |
| ESPECIFICACIONS<br>TÈCNIQUES    | MFP Làser b/n + color de Mínim 30 ppm de velocitat A4 color | 31 ppm b/n i 31 ppm color |
|                                 | DIN A3-A4                                                   | SRA3- DINA6               |
|                                 | Resolució 1200 x 1200 DPI                                   | 1200 X 1200 dpi           |
|                                 | PCL5e i PCL6                                                | PCL5e i PCL6              |
|                                 | Doble cara automàtica                                       | SI                        |
|                                 | 2 safates de paper de 500 Fulls                             | SI 2 DE 550 FULLES        |
|                                 | Moble pedestal                                              | SI                        |
|                                 | Alimentador automàtic d'originals doble cara                | SI                        |
|                                 | Bypass                                                      | SI                        |
|                                 | Disc Dur mínim 100Gb                                        | SI 128 GB                 |
|                                 | Escàner color doble cara                                    | SI                        |
|                                 | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                       | SI                        |
|                                 | Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons       | 18 SEGONS                 |
|                                 | Velocitat primera impressió: màxim 12 segons                | 5,6 SEGONS                |
| ESPECIFICACIONS<br>ENERGÈTIQUES | Consum energètic TEC: màxim 2,5 kWh/setmana                 | 0,36 Kw/h/setmana         |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS           |                                                             |                           |
| DESCRIPCIÓ                      |                                                             |                           |
| Software                        | Software de control d'impressió                             | SI                        |
| Fax                             | Unitat de fax                                               | SI BP-FX11                |
| Finalitzador                    | Un model de finalitzador                                    | SI BP-FN11                |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.

AVDA. DIAGONAL, 263-267

08013 BARCELONA

Telf.932651700 Fax.932651877

[administracion@coremosa.es](mailto:administracion@coremosa.es)

| MODEL OFERT:                 |                                                             |                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SHARP BP-50C45               |                                                             |                           |
| Prestació 10                 | DESCRIPCIÓ                                                  | MODEL OFERT               |
| ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES    | MFP Làser b/n + color de Mínim 40 ppm de velocitat A4 color | 45 ppm b/n i 45 ppm color |
|                              | DIN A3-A4                                                   | SRA3- DINA6               |
|                              | Resolució 1200 x 1200 DPI                                   | 1200 X 1200 dpi           |
|                              | PCL5c i PCL6                                                | PCL5e i PCL6              |
|                              | Doble cara automàtica                                       | SI                        |
|                              | 2 safates de paper de 500 Fulls                             | SI 2 DE 550 FULLES        |
|                              | Moble pedestal                                              | SI                        |
|                              | Alimentador automàtic d'originals doble cara                | SI                        |
|                              | Bypass                                                      | SI                        |
|                              | Disc Dur mínim 100Gb                                        | SI 128 GB                 |
|                              | Escàner color doble cara                                    | SI                        |
|                              | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                       | SI                        |
| ESPECIFICACIONS ENERGÈTIQUES | Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons       | 16 SEGONS                 |
|                              | Velocitat primera impressió: màxim 9,5 segons               | 4,7 SEGONS                |
|                              | Consum energètic TEC: màxim 2,7 kWh/setmana                 | 0,55 Kw/h/setmana         |
|                              |                                                             |                           |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS        |                                                             |                           |
|                              | DESCRIPCIÓ                                                  |                           |
| Software                     | Software de control d'impressió                             | SI                        |
| Fax                          | Unitat de fax                                               | SI BP-FX11                |
| Finalitzador                 | Un model de finalitzador                                    | SI BP-FN11                |

CIAL.REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA, S.A.  
AVDA. DIAGONAL, 263-267  
08013 BARCELONA  
Telf.932651700 Fax.932651877  
[administracion@coremosa.es](mailto:administracion@coremosa.es)

| MODEL OFERT:                    | SHARP BP-70C65                                                       |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Prestació 11                    | DESCRIPCIÓ                                                           | MODEL OFERT                  |
| ESPECIFICACIONS<br>TÈCNIQUES    | MFP Làser b/n + color de Mínim 60 ppm de velocitat A4 color          | 65 ppm b/n i<br>65 ppm color |
|                                 | DIN A6-A3                                                            | SRA3- DINA6                  |
|                                 | Resolució 1200 x 1200 DPI                                            | 1200 X 1200<br>dpi           |
|                                 | PCL5c / PCL6 / PS3                                                   | PCL5e i PCL6<br>PS3          |
|                                 | Gramatges fins a 300 gr.                                             | SI                           |
|                                 | 3 safates de paper, 3.000 fulls de capacitat                         | SI 3 DE 3.200<br>FULLES      |
|                                 | Moble                                                                | SI                           |
|                                 | Alimentador automàtic d'originals de pas únic a doble cara SPDF/DSPF | SI                           |
|                                 | Apilador/Grapadora mode fulletó 2.000 fulls                          | SI                           |
|                                 | Bypass                                                               | SI                           |
|                                 | Disc Dur mínim 100Gb                                                 | SI 256 GB                    |
|                                 | Escàner color doble cara                                             | SI                           |
|                                 | Connectivitat a xarxa Ethernet 10/100                                | SI                           |
|                                 | Temps primera impressió en suspensió: màxim 25 segons                | 15 SEGONS                    |
|                                 | Velocitat primera impressió: màxim 8 segons                          | 3,7 SEGONS                   |
| ESPECIFICACIONS<br>ENERGÈTIQUES | Consum energètic TEC: màxim 3,2 kWh/setmana                          | 0,85<br>Kw/h/setmana         |
| ACCESSORIS ESPECÍFICS           | DESCRIPCIÓ                                                           |                              |
| Software                        | Software de control d'impressió                                      | SI                           |
| Fax                             | Unitat de fax                                                        | SI BP-FX11                   |
| Finalitzador                    | Un model de finalitzador                                             | SI BP-FN16                   |

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.  
Barcelona, 19 de Setembre de 2023  
Signat : ANGEL MODREGO MUÑOZ

MODREGO  
MUÑOZ ANGEL

Firmado digitalmente por MODREGO MUÑOZ ANGEL  
Nombre de reconocimiento (UN):  
cn=MODREGO MUÑOZ ANGEL -  
sn=MODREGO MUÑOZ,  
givenName=ANGEL, o=ES,  
serialNumber=IDCES  
Fecha: 2023.09.15 08:32:35 +02'00'